

双层接地端子

标准型号

2.5mm²-10mm² 的端子外形尺寸一样

从而端子的挡板和隔板尺寸一致

这样可以减少库存

在危险区域使用具有 ATEX 认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求

厚 / 宽 / 高	TS35×7.5	mm
最大电流 / 最大压接面积		A/mm ²
最大压接范围		mm ²

技术参数

额定数据		
额定截面		mm ²
和相邻端子间的额定电压		V
和相邻端子间的额定冲击电压		kV
短时电流抗击能力		A
污染等级		
测量根据标准 IEC 60947-1 / 阻燃等级根据标准 UL94 认证		

压接的导线 (H05V/H07V)		
单股硬导线 / 多股硬导线		mm ²
软导线 / 带管状端头软导线		mm ²
压接时拧紧力矩 (螺钉)		Nm
拧紧力矩 (固定)		Nm
剥线长度 / 螺丝刀尺寸		mm / -

压接 2 根截面相同的导线		
单股硬导线 / 多股硬导线		mm ²
软导线 / 带管状端头软导线		mm ²

信息	
----	--

订货资料

版本	绿色 / 黄色 Wemid
----	---------------

信息	
----	--

附件

挡板	深灰色 Wemid
----	-----------

固定器	深灰色/米色
-----	--------

测试适配器 用于在线测试	标准型号 带拼装销
-----------------	--------------

螺丝刀	带有切断单元 不带有切断单元
-----	-------------------

缩径套	用于导线 < 0.5mm ² / AWG 20 用于导线 < 1.0mm ² / AWG 18
-----	--------------------------------------------------------------------------


接地跨接	用于 TN-S 系统中短接零线和接地端子
------	----------------------

标记号	
-----	--


更多细节参考附件章节	
------------	--

WDK 2.5 PE

2.5 mm²



5.1 x 69.5 x 63
/ 4
0.05 ... 4



IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
2.5	AWG 30 ...12	AWG 26...12	2.5
400			
6			
300 A (2.5 mm ²)			
3			
A3 / V-0			



KEMA 98ATEX1687 U

额定压接面积	附加联接
0.5...4 / 1.5...4	
0.5...4 / 0.5...2.5	
0.4...0.6 (M 2.5)	
10 / 3.5 x 0.6	

0.5...1.5	
0.5...1.5 / 0.5...1.5	

2.5 mm² 导线使用带塑料绝缘管状端头时，塑料绝缘管应该使用 订货号：1333100000，最小订货量为 500

型号	数量	订货号
WDK 2.5PE	100	1036300000

型号	电流[A]	数量	订货号
WAP WDK2.5	1.5	20	1059100000

型号	厚度 [mm]	数量	订货号
WEW-35/2	8	100	1061200000

型号	数量	订货号
Swift set	1	9006060000
SD 0.6X3.5X100	1	9008330000

WS 8/5 / DEK 5/5 (订货号参考E32-E35)

安装导轨的绝缘安装支撑架 SH 2 的订货号 0494920000 (最小订货数量 10)

双层接地端子

紧凑型

紧凑型端子可以节约安装空间

在危险区域使用具有 ATEX 认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求

厚 / 宽 / 高	TS35×7.5	mm
最大电流 / 最大压接面积		A/mm ²
最大压接范围		mm ²

技术参数

额定数据	IEC	UL	CSA	EN 60079-7
额定截面	2.5	AWG 30 ...12	AWG 26...12	2.5
和相邻端子间的额定电压	800			
和相邻端子间的额定冲击电压	8			
短时电流抗击能力	300 A (2.5 mm ²)			
污染等级	3			
测量根据标准 IEC 60947-1 / 阻燃等级根据标准 UL94 认证	A3 / V-0			
压接的导线 (H05V/H07V)				
单股硬导线 / 多股硬导线	mm ²			
软导线 / 带管状端头软导线	mm ²			
压接时拧紧力矩 (螺钉)	Nm			
拧紧力矩 (固定)	Nm			
剥线长度 / 螺丝刀尺寸	mm / -			
压接 2 根截面相同的导线				
单股硬导线 / 多股硬导线	mm ²			
软导线 / 带管状端头软导线	mm ²			
信息	2.5 mm ² 导线使用带塑料绝缘管状端头时, 塑料绝缘件应该使用 订货号: 1333100000, 最小订货量为 500			

订货资料


版本	颜色
	绿色 / 黄色 Wemid
信息	

附件

挡板	颜色
	深灰色 Wemid
固定器	深灰色/米色
测试适配器	标准型号
用于在线测试	带拼装销
螺丝刀	带有切断单元 不带有切断单元
缩径套	用于导线 < 0.5mm ² / AWG 20 用于导线 < 1.0mm ² / AWG 18
接地跨接	用于 TN-S 系统中短接零线和接地端子
标记号	
更多细节参考附件章节	

WDK 2.5N PE

2.5 mm²



5.1 x 60.7 x 62.5	
/ 4	
0.05 ... 4	

IEC 60947-7-2 EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
2.5	AWG 30 ...12	AWG 26...12	2.5
800			
8			
300 A (2.5 mm ²)			
3			
A3 / V-0			

UL CSA KEMA 00ATEX2061 U

额定压接面积	附加联接
0.5...4 / 1.5...4	
0.5...4 / 0.5...2.5	
0.4...0.6 (M 2.5)	
8 / 3.5 x 0.6	

2.5 mm² 导线使用带塑料绝缘管状端头时, 塑料绝缘件应该使用 订货号: 1333100000, 最小订货量为 500

型号	数量	订货号
WDK 2.5N PE	100	1041620000
信息		

型号	厚度 [mm]	数量	订货号
WAP WDK2.5/4 N	1.5	20	1084000000


型号	厚度 [mm]	数量	订货号
WEW-35/2	8	100	1061200000

型号	数量	订货号
Swiftly Set	1	9006060000
SD 0.6X3.5X100	1	9008330000

DEK 5 / WS 8/5 (订货号参考E32-E35)
安装导轨的绝缘安装支撑架 SH 2 的订货号
0494920000 (最小订货数量 10)

WDK 4N PE

4 mm²



6.1 x 60.7 x 64.1	
/ 6	
0.13 ... 6	

IEC 60947-7-2 EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
4	AWG 26 ...10	AWG 26...10	4
800			
8			
480 A (4 mm ²)			
3			
A3 / V-0			

UL CSA KEMA 00ATEX2061 U

额定压接面积	附加联接
0.5...6 / 1.5...6	
0.5...4 / 0.5...4	
0.5...1.0 (M 3)	
8 / 3.5 x 0.6	

型号	数量	订货号
WDK 4N PE	100	1041920000
信息		

型号	厚度 [mm]	数量	订货号
WAP WDK2.5/4 N	1.5	20	1084000000

型号	厚度 [mm]	数量	订货号
WEW-35/2	8	100	1061200000

型号	数量	订货号
Swiftly Set	1	9006060000
SD 0.6X3.5X100	1	9008330000

DEK 5/6 / WS 8/5 (订货号参考E32-E35)
安装导轨的绝缘安装支撑架 SH 2 的订货号
0494920000 (最小订货数量 10)