








DRH直流继电器
1常开触点和1常闭触点
AC/DC 线圈

- 适用于切换大直流负载
- 磁吹灭弧
- 带状态指示灯和测试杆
- 符合多种国际认证 CE  





线路布局图
针脚俯视图
 尺寸为mm

1NO



1NC



输出参数

最大切换电压	AC: 500 V; DC: 220 V
持续电流	16 A@ 500 VAC; 10 A@ 220 VDC
触点材料	AgSnO ₂
最小负载电压/电流	12 VDC / 100 mA
触点接触电阻(初始)	< 50 mΩ
电气寿命	> 10 × 10 ⁴ 次
响应时间/释放时间	< 20 ms / < 20 ms
最大切换频率(额定负载下)	1 Hz

输入参数

吸合电压范围 (25°C)	AC: ≤80%额定电压 DC: ≤ 75%额定电压
释放电压范围 (25°C)	AC: ≥ 30%额定电压 DC: ≥ 10%额定电压

最大电压	110%额定电压
线圈功率	2.5 VA / 1.5 W

通用参数

工作温度	-40 ... 60°C
储存温度	-40 ... 60°C
湿度	35 ... 85 %
电气强度	相邻触点间 4,000V AC / 1 min 常开触点间 2,500V AC / 1 min 线圈 - 触点间 4,000V AC / 1 min
电气间隙/爬电距离	1.5 mm / 4 mm
绝缘特性	根据IEC 60664

额定电压	400 V
污染等级	3
过压等级	III






耐振动	10... 55 Hz双振幅 1.0 mm
耐冲击	10G(正弦半波脉冲 : 11 ms)

认证	CE ; UL ; TÜV
----	---------------

重量	48 g
----	------

尺寸	
----	--

长 x 宽 x 高	mm	36 x 36 x 48
-----------	----	--------------



DRH直流继电器
1常开触点和1常闭触点
AC/DC 线圈

型号描述	DRH
型号 DRH	
触点类型	173 1NO 174 1NC
线圈代码	012 12Vdc / 024 24Vdc 048 48Vdc / 110 110Vdc 220 220Vdc / 524 24Vac 548 48Vac / 615 115Vac 730 230Vac
带指示灯或测试杆	LT

订货数据

	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
输入					
额定电压	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
DC动作电压/释放电压	9 V / 1.2 V	18 V / 2.4 V	36 V / 4.8 V	82.5 V / 11 V	165 V / 22 V
功耗	1.5 W	1.5 W	1.5 W	1.5 W	1.5 W
DC额定电流	120 mA	60 mA	30 mA	13.03 mA	6.7 mA
线圈电阻	100Ω ±10%	400Ω ±10%	1,600Ω ±10%	8,400Ω ±10%	33,000Ω ±10%

订货数据

1常开触点	型号 DRH173012LT 订货号 1219840000	型号 DRH173024LT 订货号 1219850000	型号 DRH173048LT 订货号 1219860000	型号 DRH173110LT 订货号 1219870000	型号 DRH173220LT 订货号 1219880000
1常闭触点	型号 DRH174012LT 订货号 1219940000	型号 DRH174024LT 订货号 1219950000	型号 DRH174048LT 订货号 1219960000	型号 DRH174110LT 订货号 1219970000	型号 DRH174220LT 订货号 1219980000
测试杆锁定夹	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249




订货数据




	24 V AC	48 V AC 2	115 V AC	230 V AC 2	
输入					
额定电压	24 V AC	48 V AC	115 V AC	230 V AC	
AC动作电压/释放电压	19.2V / 7.2 V	38.4 V / 14.4 V	92 V / 34.5 V	184 V / 69 V	
功耗	2.5 VA	2.5 VA	2.5 VA	2.5 VA	
AC额定电流	101.7 mA	51.04 mA	21.2 mA	10.61 mA	
线圈电阻	100Ω ±10%	350Ω ±10%	2,200Ω ±10%	8,000Ω ±10%	

订货数据

1常开触点	型号 DRH173524LT 订货号 1219890000	型号 DRH173548LT 订货号 1219910000	型号 DRH173615LT 订货号 1219920000	型号 DRH173730LT 订货号 1219930000	
1常闭触点	型号 DRH174012LT 订货号 1219990000	型号 DRH174024LT 订货号 1220010000	型号 DRH174048LT 订货号 1220020000	型号 DRH174110LT 订货号 1220030000	
测试杆锁定夹	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	型号 Test lever block for DRH/DRW 订货号 7760056249	



DRH直流继电器
2常开触点和1常闭/1常开触点
AC/DC 线圈

- 适用于切换大直流负载
- 磁吹灭弧
- 带状态指示灯和测试杆
- 符合多种国际认证 CE   





线路布局图
针脚俯视图
 尺寸为mm






2NO



1NO/1NC



输出参数	
最大切换电压	AC: 400 V; DC: 220 V
持续电流	2NO 16 A@ 250 VAC; 3 A@ 220 VDC; 7 A@ 110 VDC 1NO/1NC 16 A@ 250 VAC; 3 A@ 220 VDC; 7 A@ 110 VDC
触点材料	AgSnO ₂
最小负载电压 / 电流	12 VDC / 100 mA
触点接触电阻(初始)	< 50 mΩ
电气寿命	> 10 × 10 ⁴ 次
响应时间 / 释放时间	< 20 ms / < 20 ms
最大切换频率(额定负载下)	1 Hz
输入参数	
吸合电压范围(25°C)	AC: ≤80%额定电压 DC: ≤ 75%额定电压
释放电压范围(25°C)	AC: ≥ 30%额定电压 DC: ≥ 10%额定电压
最大电压	110%额定电压
线圈功率	2.5 VA / 1.5 W
通用参数	
工作温度	-40 ... 60°C
储存温度	-40 ... 60°C
湿度	35 ... 85 %
电气强度	相邻触点间 4,000V AC / 1 min 常开触点间 2,500V AC / 1 min 线圈 - 触点间 4,000V AC / 1 min
电气间隙/爬电距离	1.5 mm / 4 mm
绝缘特性	根据IEC 60664
	额定电压 400 V 污染等级 3 过压等级 III
耐振动	10... 55 Hz双振幅 1.0 mm
耐冲击	10G(正弦半波脉冲: 11 ms)
认证	CE ; UL ; TÜV
重量	48 g
尺寸	
长 x 宽 x 高	mm 36 x 36 x 48



DRH直流继电器
2常开触点和1常闭/1常开触点
AC/DC 线圈

型号描述	DRH			
型号	DRH			
触点类型	275 1NO/1NC			
	276 2NO			
线圈代码	012 12Vdc / 024 24Vdc			
	048 48Vdc / 110 110Vdc			
	220 220Vdc / 524 24Vac			
	548 48Vac / 615 115Vac			
	730 230Vac			
带指示灯或测试杆	LT			

订货数据

输入	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
额定电压	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110 V DC	220 V DC
DC动作电压 / 释放电压	9 V / 1.2 V	18 V / 2.4 V	36 V / 4.8 V	82.5 V / 11 V	165 V / 22 V
功耗	1.5 W	1.5 W	1.5 W	1.5 W	1.5 W
DC额定电流	120 mA	60 mA	30 mA	13.03 mA	6.7 mA
线圈电阻	100Ω ±10%	400Ω ±10%	1,600Ω ±10%	8,400Ω ±10%	33,000Ω ±10%

订货数据

1常开/1常闭触点	型号	DRH275012LT	DRH275024LT	DRH275048LT	DRH275110LT	DRH275220LT
	订货号	1220040000	1220050000	1220060000	1220070000	1220080000
2常开触点	型号	DRH276012LT	DRH276024LT	DRH276048LT	DRH276110LT	DRH276220LT
	订货号	1220140000	1220150000	1220170000	1220180000	1220190000

测试杆锁定夹

型号	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW
订货号	7760056249	7760056249	7760056249	7760056249	7760056249

订货数据

输入	24 V AC	48 V AC	115 V AC	230 V AC
额定电压	24 V AC	48 V AC	115 V AC	230 V AC
DC动作电压 / 释放电压	19.2V / 7.2 V	38.4 V / 14.4 V	92 V / 34.5 V	184 V / 69 V
功耗	2.5 VA	2.5 VA	2.5 VA	2.5 VA
DC额定电流	101.7 mA	51.04 mA	21.2 mA	10.61 mA
线圈电阻	100Ω ±10%	350Ω ±10%	2,200Ω ±10%	8,000Ω ±10%

订货数据

1常开/1常闭触点	型号	DRH275524LT	DRH275548LT	DRH275615LT	DRH275730LT
	订货号	1220090000	1220110000	1220120000	1220130000
2常开触点	型号	DRH276524LT	DRH276548LT	DRH276615LT	DRH276730LT
	订货号	1220200000	1220210000	1220220000	1220230000

测试杆锁定夹

型号	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW	Test lever block for DRH/DRW
订货号	7760056249	7760056249	7760056249	7760056249